

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete Kaedra - para dispositivos riel Din - 3 x 18 módulos - 2 bloques terminales IP65

13986

Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Cofret estanco
Tipo De Armario	Envolvente para dispositivos modula
Descripción De La Placa De Montaje	Con ranuras

Opcionales

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	36
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	18
Número Total De Módulos De 18 Mm	54
Número De Filas Horizontales	3
Clase De Aislamiento Eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo Suministrado	3 Kit de marcado 3 abrazadera sujetacable 1 bloque de terminales 16 orificios 1 bloque de terminales 32 orificios 2 Soporte de Bloque terminal
Tipo De Carátula	Reversible Transparente
Disipación De Potencia En W	65 W
Corriente Nominal (In)	125 A
Tipo De Carril	DIN
Número De Troquelados Pg Iso	17
Número De Bloques De Terminales	Tierra 1 conexión de tornillo 16 Tierra 1 conexión de tornillo 32
Salidas Del Bloque De Distribución	16 x 16 mm² + 16 x 10 mm² 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm²
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Cerradura opcional
Material Del Envolverte	polímero autoextinguible
Anchura	448 mm
Altura	610 mm
Profundidad	160 mm
Profundidad Interna	88 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Verde transparente puerta Gris claro RAL 7035 envolvente
-------	---

Ambiente

Normas	IEC 60670 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3
Resistencia Al Fuego	650 °C IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ip	IP65 IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Resistencia UV clase 3 ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta ISO 4892-2 2013
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17.000 cm
Paquete 1 Ancho	46.500 cm
Paquete 1 Longitud	62.000 cm
Paquete 1 Peso	5.705 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	19
Paquete 2 Altura	80.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	120.395 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Materiales de menor impacto Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas