

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de entrada digital Modicon Quantum - 32 E 24 V CC

140DDI35300

! Descatalogado el: 31 mar 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2030

! Hasta agotar existencias

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulos de entrada digital cc de baixa tensão
Número De Entrada Digital	32

Opcionales

Grupo De Canales	4
Entrada Lógica	Positivo (coletor)
Voltaje Entrada	24 V CC
Límites De Tensión De Entrada	19.2...30 V
Estado De Tensión 1 Garantizado	15...30 V CC
Estado De Tensión 0 Garantizado	-3...5 V CC
Estado Actual 1 Garantizado	>= 2 mA a Us = 5,5 V e Uin = 0 V
Estado De Corriente 0 Garantizado	<= 0.5 mA
Requisitos De Direccionamiento	2 palabras de entrada
Impedancia De Entrada	2500 Ohm
1 Contacto De Puerta	200 mA a Us = 5,5 V e Uin = 4 V
Entrada Máxima Absoluta	30 V contínuo 56 V durante um pulso em declínio de 1,3 ms
Tiempo Respuesta	<= 1 ms de estado 0 a estado 1 <= 1 ms de estado 1 a estado 0
Tipo De Protección	Proteção de entrada por resistor limitado
Disipación De Potencia	1,7 W + (0,36 x número de pontos ligados)
Isolamento Entre Grupo E Barramento	1780 Vrms em 1 minuto
Aislam. Entre Grupo	500 Vrms em 1 minuto
Señalizaciones En Local	1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa) 1 LED rojo falha externa detectada (F) 32 LED verde estado entrada
Marcado	CE
Requisito De Corriente De Bus	330 mA
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0.3 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 142 UL 508
Certificaciones De Producto	C-Tick DNV RINA RMRS BV GOST ABS
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.65 cm
Paquete 1 Ancho	16.45 cm
Paquete 1 Longitud	30.97 cm
Paquete 1 Peso	409.2 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3494 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	168
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	92856 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)