

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo entradas discretas Modicon Quantum - 32 E 10-60 V CC

140DDI85300

! Disponible a través de
servicios Schneider

! Descatalogado el: 17 may 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 17 may 2024

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulos de entrada digital de cc
Número De Entrada Digital	32

Opcionales

Grupo De Canales	4
Entrada Lógica	Positivo (coletor)
Límites De Tensión De Entrada	10..0,60 V
Tensión De Entrada	12 V 5...10 mA CC 24 v 6...30 mA CC 48 V 2...15 mA CC 60 V 1...5 mA CC
Estado De Tensión 1 Garantizado	9...12 V 12 V +/- 5 % 11...24 V 24 v - 15...20 % 34...48 V 48 V - 15...20 % 45...60 V 60 V - 15...20 %
Estado De Tensión 0 Garantizado	0...1.8 V 12 V +/- 5 % 0...10 V 48 V - 15...20 % 0...12.5 V 60 V - 15...20 % 0...5 V 24 v - 15...20 %
Tensión Máxima Absoluta	75 V
Requisitos De Direccionamiento	2 palabras de entrada
Tiempo Respuesta	4 ms de estado 0 a estado 1 4 ms de estado 1 a estado 0
Frecuencia De Conmutación	<= 100 Hz
Isolamento Entre Grupo E Barramento	2500 Vrms CC durante 1 minuto
Isolamento Entre Grupo	700 Vrms CC durante 1 minuto
Disipación De Potencia	1 W + (0.25 x number of points on)
Marcado	CE
Señalizaciones En Local	1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa) 32 LED verde estado entrada
Requisito De Corriente De Bus	300 mA
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0.295 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Normas	EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508
Certificaciones De Producto	RCM Merchant Navy ((*)) UL EAC CSA CE ubicación peligrosa clase 1, división 2
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.3 cm
Paquete 1 Ancho	4.5 cm
Paquete 1 Longitud	31.2 cm
Paquete 1 Peso	428.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	2.989 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil