

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de saída digital cc de segurança - 16 saídas - 19,2..30 V CC

140SDO95300S

! Descatalogado el: 1 nov 2020

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo de saída digital cc de segurança

Opcionales

Número De Salida Digital	16
Grupo De Canales	1
Lógica De Salida Discreta	Lógica positiva (fuente)
Requisitos De Direccionamiento	4 palabras de salida 7 words de entrada
Tensión De Salida	19.2...30 V CC
Saída Máxima Absoluta	34 V
Caída De Tensión	0.3 V 0.5 A
Fuente De Alimentación Del Detector	19.2...30 V
Corriente De Carga Máxima	<= 0,65 A cada ponto <= 10,04 A cada grupo
Corriente De Sobretensión	2 A 10 ms
Tiempo Respuesta	<= 20 ms en estado 0 a estado 1 <= 20 ms en estado 1 a estado 0
1 Contacto De Puerta	0.5 mA 30 V
Tipo De Protección	Com
Indutância De Carga	Indutância(H) = 0,5/((corrente(A))² x (frequência de comutação(Hz))) 0.5 8 Hz
Memoria De Fallo	Falha do canal Sobrecarga Falha na fonte de alimentação Falha do sistema
Fusible Asociado	10 A
Central De Control Y Anulación Local	1500 Vrms durante 1 minuto
Isolamento Entre Grupo E Barramento	1500 Vrms durante 1 minuto
Disipación De Potencia	1,9 W + 0,65 I²
Marcado	CE
Señalizaciones En Local	1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa) 1 LED rojo falha externa detectada (F) 16 LEDs verde estado saída 16 LEDs rojo falha do sistema, diagnóstico de falha do canal interno

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Requisito De Corrente Do Barramento	350 mA
-------------------------------------	--------

Ambiente

Certificaciones De Producto	TÜV Rheinland (SIL2) CSA CSA HazLoc UL C-Tick
-----------------------------	---

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.7 cm
Paquete 1 Ancho	16.3 cm
Paquete 1 Longitud	31.3 cm
Paquete 1 Peso	500.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.88 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)