


Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo E/S discretas Modicon Momentum - 16 E 24 V CC - 16 S estado sólido

170ADM35011

Principal

Gama De Producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo De Producto O Componente	CC de base E/S de estado sólido discreto
Grupo De Canales	2 grupos de 8 salidas 1 grupo de 16 entradas
De Pie Conducto	16 IEC 1131-2 tipo 1
Lógica De Entrada Digital	Positiva
Voltaje Entrada	24 V CC
Número De Salida Digital	16
Tipo De Salida Digital	Conmutador estado sólido
Tensión De Salida	<= 30 V CC 24 V CC
Lógica De Salida Discreta	Lógica positiva
Tratamiento De Protección	TC

Opcionales

[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CC
Límites De Tensión De Entrada	- 3...30 V
Estado De Tensión 0 Garantizado	-3...5 V
Estado De Tensión 1 Garantizado	11...30 V
Estado De Corriente 0 Garantizado	<= 1.2 mA
Estado Actual 1 Garantizado	>= 2.5 mA
Resistencia De Entrada	4 kOhm
Montado En La Pared Del Conducto	4 A por grupo 8 A por módulo 0.5 A por punto
1 Contacto De Puerta	1 mA 24 V circuito de salida
Corriente De Salida Máxima	5 A
Maximum Voltage Drop	0.5 V 0.5 A en estado 1 circuito de salida
Tipo De Fallo	Sobrecarga en salida
Tiempo Respuesta	< 0,1 ms de estado 0 a estado 1 en salida < 0,1 ms de estado 1 a estado 0 en salida 0,06 ms de estado 0 a estado 1 en entrada 0,08 ms de estado 1 a estado 0 en entrada
Asilamiento Entre Canales Y Bus	500 V CA

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Disipación De Potencia	<= 8 W 6 W
Marcado	CE
Descripción Terminales Automata N°1	(6)IN_DIS#6 (1)IN_DIS#1 (4)IN_DIS#4 (8)IN_DIS#8 (14)IN_DIS#14 (L+)PW_POS (10)IN_DIS#10 (3)IN_DIS#3 (M-)PW_NEG (12)IN_DIS#12 (16)IN_DIS#16 (9)IN_DIS#9 (11)IN_DIS#11 (5)IN_DIS#5 TB (2)IN_DIS#2 (15)IN_DIS#15 (7)IN_DIS#7 (13)IN_DIS#13
Descripción Terminales Automata N°2	(16)OUT_DIS#16 TB_1 (12)OUT_DIS#12 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 (2)OUT_DIS#2 (10)OUT_DIS#10 (15)OUT_DIS#15 (5)OUT_DIS#5 (6)OUT_DIS#6 (11)OUT_DIS#11 (1L+)PW_POS (9)OUT_DIS#9 (1)OUT_DIS#1 (14)OUT_DIS#14 (2L+)PW_POS (7)OUT_DIS#7 (8)OUT_DIS#8 (3)OUT_DIS#3
Consumo De Corriente	250 mA 24 V CC
Profundidad	47.5 mm
Altura	141.5 mm
Anchura	125 mm
Peso Del Producto	0.2 kg

Ambiente

Certificaciones De Producto	CSA UL
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	18.0 cm
Paquete 1 Longitud	26.0 cm
Paquete 1 Peso	389.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.331 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75.0 cm
Paquete 3 Ancho	60.0 cm
Paquete 3 Longitud	80.0 cm
Paquete 3 Peso	45 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil