


Ficha técnica del producto

Especificaciones



adaptador de comunicación Interbus - generación Interbus SUPI 3 - par trenzado

170INT11003C

 Descatalogado el: 14 oct 2021

 Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo De Producto O Componente	Adaptador de comunicaciones Interbus
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Generación Interbus SUPI 3
Método De Acceso	Registro continuo de derivació Maestro/esclavo
Velocidad De Transmisión	500 kbit/s
Medio De Soporte De Transmisión	Par trenzado

Opcionales

Topología	Anillo
Número De Dispositivos Por Segmento	0...254
Distancia De Cables Entre Dispositivos	12800 m 400 m entre dos módulos
Estado De Fallo	Prot. contra fallos
Parámetros De Control	CRC-16
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalizaciones En Local	1 LED bus activar (BA) 1 LED comprobación de bus remoto (RC) 1 LED bus remoto desactivado (RD) 1 LED comprobación lógica de alimentación (UL)
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	2 conectores SUB-D 9 para conectar Interbus
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0.07 kg

Ambiente

Certificaciones De Producto	CSA UL NF
Grado De Protección Ip	IP20
Tratamiento De Protección	TC Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	18.0 cm
Paquete 1 Longitud	26.0 cm
Paquete 1 Peso	214.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	428.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.