

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modicon Momentum - adaptador de comunicación Modbus Plus - 1 Mbit/s

170PNT11020C

Descatalogado el: 24 nov 2021

Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo De Producto O Componente	Adaptador de comunicaciones Modbus Plus
Autómata De Gestión De Bus	Quantum Premium
Tipo De Estructura	Industrial
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Modbus Plus
Método De Acceso	Bus Token De igual a igual
Velocidad De Transmisión	1 Mbit/s
Medio De Soporte De Transmisión	Par trenzado

Opcionales

Topología	Multipunto, dispositivo conectado por un cable de extensión o de derivación
Número De Dispositivos Por Segmento	0...31 por segmento 0...63 todos los segmentos
Distancia De Cables Entre Dispositivos	5000 m con repetidor
Formato De Los Datos	IEC 61131-2
Estado De Fallo	Forzado al estado cero Retroseso hasta cero Valor de escala completo Valor mantenido
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalizaciones En Local	1 LED verde módulo encendido o comunicando (MB + ACT) 1 LED rojo error de comunicación red A (ERR A) 1 LED rojo error de comunicación red B (ERR B)
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector SUB-D 9 para conectar red Modbus Plus 1 conector SUB-D 9 para red Modbus Plus redundante

Ambiente

Certificaciones De Producto	CSA UL
Normas	FM clase 1 división 2
Tratamiento De Protección	Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33 TC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	18.0 cm
Paquete 1 Longitud	26.0 cm
Paquete 1 Peso	213.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	852.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.