

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Aparato de base NS1000L - 1000 A - 3 polos - fijo

33292

### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | ComPacT                                                                                                                                                                      |
| Gama De Producto                                     | ComPacT NS630b...1600 new generation                                                                                                                                         |
| Nombre Corto Del Dispositivo                         | Compact NS1000L                                                                                                                                                              |
| Tipo De Producto O Componente                        | Bastidor básico                                                                                                                                                              |
| Aplicación Del Dispositivo                           | Distribución                                                                                                                                                                 |
| Number Of Poles                                      | 3P                                                                                                                                                                           |
| Corriente Nominal (In)                               | 1000 A 50 °C                                                                                                                                                                 |
| [Ue] Tensión Asignada De Empleo                      | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| Tipo De Red                                          | CA                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia De Red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                     |
| Apto Para Seccionamiento                             | Sí Icu                                                                                                                                                                       |
| Categoría De Empleo                                  | Categoría A                                                                                                                                                                  |
| [Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity | 130 kA Icu 440 V CA 50/60 Hz En> 50 A<br>150 kA Icu 220/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A<br>150 kA Icu 380/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A<br>100 kA Icu 500/525 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
| Performance Level                                    | CA                                                                                                                                                                           |
| Tipo De Control                                      | Accionado eléctricamente                                                                                                                                                     |
| Tipo De Montaje                                      | Fijo                                                                                                                                                                         |

### Opcionales

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 1000 V CA 50/60 Hz En> 50 A                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 8 kV En> 50 A                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity  | En> 50 A 500/525 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico<br>En> 50 A 440 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico<br>En> 50 A 220/240 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico<br>En> 50 A 380/415 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico |
| Durabilidad Mecánica                                 | 10000 ciclos En> 50 A                                                                                                                                                                                                                |
| Durabilidad Eléctrica                                | 2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In En> 50 A<br>3000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In En> 50 A<br>3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 En> 50 A<br>4000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 En> 50 A                                                 |
| Pérdidas De Potencia                                 | 34 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Montaje                                      | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                      |
| Paso De Conexión                                     | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tipo De Protección | Sin protección |
| Height (H)         | 327 mm         |
| Width (W)          | 210 mm         |
| Depth (D)          | 147 mm         |

## Ambiente

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Normas                                 | En> 50 A              |
| Certificaciones De Producto            | LCIE<br>ASEFA<br>ASTA |
| Grado De Contaminación                 | 3 IEC 60947           |
| Grado De Protección Ip                 | IP40 IEC 60529        |
| Grado De Protección Ik                 | IK07 EN 50102         |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...70 °C           |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -50...85 °C           |

## Unidades emabalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 36.0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 40.0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 23.0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 13.494 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |