

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ZELIO relevador C/LED 3A 4NANC 24VCC

RXM4LB2BD

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre De Serie	Miniatura
Tipo De Producto O Componente	Reles de conexión
Nombre Corto Del Dispositivo	RXM
Supresión De Interferencias De	Sin
Coeficiente De Utilización	20 %
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10

Opcionales

Tipo Y Composición De Contactos	4 C/O
Funcionamiento De Contacto	Estándar
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	24 V DC
Corriente Térmica Nominal	3 A -40...55 °C
Led De Estado	Donde
Tipo De Control	Sin pulsador
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V IEC
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	2.5 kV 1,2/50 µs IEC 61810-7
Material De Contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	3 A AC-1/DC-1 NA IEC 1.5 A AC-1/DC-1 NC IEC
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA
Tensión Máxima De Conmutación	250 V CA 28 V DC
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
2 Abrazaderas	3 A 250 V CA 3 A 28 V DC
Capacidad De Conmutación Máxima	750 VA CA 84 W DC
Capacidad De Conmutación Mínima	170 mW
Tasa De Funcionamiento	<= 1200 cycles/hour en carga <= 18000 cycles/hour sin carga
Endurancia Mecánica	10000000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos resistivo

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Consumo Medio En W	0.9 W DC
9 Mm Triángulo Inserto Macho	>= 0,1 Uc DC
Duración De Maniobra	20 ms btwn cl denrg+mkg Off-dly ctct 20 ms btwn cl nrg+mkg On-dly ctct
Resistencia Media	640 Ohm 23 °C +/- 10 %
Límites Tensión De Funcionamiento Nominal	19.2...26.4 V DC
Categoría De Protección	RT I
Niveles De Ensayo	Nivel A modo de luz guía
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Anchura Global Cad	21 mm
Altura Global Cad	27 mm
Fondo Global Cad	46 mm
Peso Del Producto	0.034 kg
Fuerza Dieléctrica	2000 V CA entre bobina y contacto basic insulation ((*)) 2000 V CA entre polos basic insulation ((*)) 1000 V CA entre contactos desconexión micro
Datos De Fiabilidad De Seguridad	B10d = 100000

Ambiente

Normas	EN/IEC 61810-1 (ed. 2) CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C
Resistencia A Las Vibraciones	3 gn +/- 1 mm 10...50 Hz en funcionamiento EN/IEC 60068-2-6 6 gn +/- 1 mm 10...50 Hz sin funcionamiento EN/IEC 60068-2-6
Grado De Protección Ip	IP40 EN/IEC 60529
Grado De Contaminación	2
Resistencia A Los Choques	30 gn sin funcionamiento EN/IEC 60068-2-27 10 gn en funcionamiento EN/IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	4.5 cm
Paquete 1 Peso	35.5 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3.4 cm
Paquete 2 Ancho	10.4 cm
Paquete 2 Longitud	12.8 cm
Paquete 2 Peso	393 g

Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	270
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	11.102 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil