

Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relevador miniatura -
Zelio RXZ - con contact mixtos -
abrazadera tornillo

RXZE2M114

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
Nombre Corto Del Dispositivo	RXZ
Tipo De Producto O Componente	Toma
Compatibilidad Del Producto	Reles con montaje plug-in RXM 2 C/O Reles con montaje plug-in RXM 4 C/O
Tipo Y Composición De Contactos	4 C/O
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A

Opcionales

Forma Del Pin	Plano
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	< 250 V
Disposición De La Terminal De Contacto	Mixta
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,25...1 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Terminales de fijación por tornillo 2 x 0,25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal Terminales de fijación por tornillo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal
Tightening Torque ((*))	< 1 N.m M3
Modo De Fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Anchura	30 mm
Peso Del Producto	0.048 kg

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP20 IEC 60529
Tensión Dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	UL CSA Lloyd's
Marcado	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.896 cm
Paquete 1 Ancho	3.005 cm
Paquete 1 Longitud	8.218 cm
Paquete 1 Peso	52.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.4 cm
Paquete 2 Ancho	8.8 cm
Paquete 2 Longitud	15.0 cm
Paquete 2 Peso	0.621 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	11.851 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas