

Ficha técnica del producto

Especificaciones



bloque luminoso para estación de control - rojo - LED integral - 230-240 V

ZALVM4

! Descatalogado el: 29 ago 2022

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XAL
Tipo De Producto O Componente	Bloque de luz
Nombre Corto Del Dispositivo	ZALV
Destino Del Produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Montaje Del Bloque	Montaje trasero
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Color De La Fuente De Luz	Rojo
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	230...240 V AC

Opcionales

Estilo De Conjunto	Para montaje cliente
Peso Del Producto	0.015 kg
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal EN/IEC 60947-1
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m EN 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Pozidriv n° 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V 3 EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV EN/IEC 60947-1
Tipo Señalización	Continuo
Fuente De Luz	LED integrado y protegido
Límites De Tensión De Alimentación	195...264 V AC
Consumo De Corriente	14 mA
Duración	100000 h a tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV IEC 61000-5-1
Un Separador Aislante	Directo
Base De Bombilla	LED integral
Flechas Salientes	PR1

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
---------------------------	----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 IEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 12...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal EN/IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV IEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m IEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-4-2
Soporte De Sujeción De Cables	Clase B IEC 55011

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	3.500 cm
Paquete 1 Longitud	4.500 cm
Paquete 1 Peso	10.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4.500 cm
Paquete 2 Ancho	5.500 cm
Paquete 2 Longitud	5.500 cm
Paquete 2 Peso	59.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	400
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.973 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.