

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza piloto luminoso - Ø 22 -  
redonda - lentes lisas verdes

ZB5AV033

## Principal

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Gama De Producto                            | Harmony XB5          |
| Tipo De Producto O Componente               | Cabeza p/ luz piloto |
| Compatibilidad Del Producto                 | Universal LED        |
| Nombre Corto Del Dispositivo                | ZB5                  |
| Material Del Bisel                          | Plástico gris oscuro |
| Diámetro De Montaje                         | 22 mm                |
| Tipo De Cabezal                             | Estándar             |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles         | 1                    |
| Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización | Round ((*))          |
| Color De Lentes O Tapa/Operador             | Verde                |
| Información Agregada Del Operador           | Con lente plano      |

## Opcionales

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad           | 29 mm                                                                                                                                                   |
| Altura Global Cad            | 29 mm                                                                                                                                                   |
| Fondo Global Cad             | 31 mm                                                                                                                                                   |
| Peso Del Producto            | 0.017 kg                                                                                                                                                |
| Nombre De Estación           | XALD 1 ... 5 taladros<br>XALK 2 ... 5 recortes                                                                                                          |
| Flechas Salientes            | P1 montaje frontal LED integral<br>P2 montaje frontal integral LED y transformer<br>P4 montaje frontal LED integral<br>PR1 montaje trasero LED integral |
| Presentación Del Dispositivo | Elementos básicos                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección              | TH                                                                    |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                           |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -40...70 °C                                                           |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II IEC 60536                                                    |
| Grado De Protección Ip                 | IP66 IEC 60529<br>IP67 IEC 60529<br>IP69 IEC 60529<br>IP69K ISO 20653 |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Nema                | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Resistencia A Lavadoras De Alta Presión | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m                                                                                                                  |
| Grado De Protección Ik                  | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                            |
| Normas                                  | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Resistencia A Las Vibraciones           | 5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6                                                                                                           |
| Resistencia A Los Choques               | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27      |

## Unidades embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3.400 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 5.400 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 15.000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 300       |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5.260 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 2400      |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 50.788 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |