

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de luz de piloto - Ø 22 - redonda - lentes lisas claras

ZB5AV07TQ

⚠ Descatalogado el: 19 dic 2019

⚠ Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cabeza p/ luz piloto
Compatibilidad Del Producto	BA 9s
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB5
Material Del Bisel	Plástico gris oscuro
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	100
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round (**)
Color De Lentes O Tapa/Operador	Transparente
Información Agregada Del Operador	Con lente plano

Opcionales

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Fondo Global Cad	31 mm
Flechas Salientes	P3 montaje frontal BA 9s P4 montaje frontal BA 9s y transformer PF2 montaje frontal BA 9s

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Grado De Protección Ik	IK05 conforming to IEC 50102
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
	50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------